



SLSN 22

Vlastnosti



- **použitie v zdravotníctve a v priemysle**
- používa sa ako zariadenie prvej pomoci pri nehodách spôsobených požiarom, chemikáliami a ďalšími látkami
- ručná očná sprcha s dvoma hlavicami v uhle 45 stupňov, prevedenie s plastovým držiakom na stenu
- montáž na stenu

Technická špecifikácia

Prietok	14 l/min. (inf. údaj)
Pripojenie (vstup)	1/2" flexi hadica
Minimálny dynamický tlak	0,15 MPa
Maximálny dynamický tlak	0,5 MPa

Špecifikácia dodávky

SLSN 22 - obj. č. 92220 očná sprcha, plastový držiak, flexi hadica (1500 mm)



SLSN 22D

Vlastnosti



- **použitie v zdravotníctve a v priemysle**
- používa sa ako zariadenie prvej pomoci pri nehodách spôsobených požiarom, chemikáliami a ďalšími látkami
- ručná očná sprcha s dvoma hlavicami v uhle 45 stupňov, prevedenie s priechodkou do dosky
- montáž na dosku

Technická špecifikácia

Prietok	14 l/min. (inf. údaj)
Pripojenie (vstup)	1/2" flexi hadica
Minimálny dynamický tlak	0,15 MPa
Maximálny dynamický tlak	0,5 MPa

Špecifikácia dodávky

SLSN 22D - obj. č. 92221 očná sprcha, priechodkou do dosky, flexi hadica (1500 mm)

SLSN 22V



Vlastnosti



- použitie v zdravotníctve a v priemysle
- používa sa ako zariadenie prvej pomoci pri nehodách spôsobených požiarom, chemikáliami a ďalšími látkami
- ručná očná sprcha s dvoma hlavicami, prúd vody zvislo nahor, prevedenie s plastovým držiakom na stenu
- montáž na stenu, prívod vody z druhej strany steny

Technická špecifikácia

Prietok	14 l/min. (inf. údaj)
Pripojenie (vstup)	1/2" flexi hadica
Minimálny dynamický tlak	0,15 MPa
Maximálny dynamický tlak	0,5 MPa

Špecifikácia dodávky

SLSN 22V - obj. č. 92225 očná sprcha, plastový držiak, flexi hadica (1500 mm)