


Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



Príklad

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre priame odsávanie zápachu z keramik WC
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidačných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Vlastnosti

- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Odsávací jednotka s radiálnym ventilátorom
- Keramický voštinový filter

Nutné objednať zvlášť

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu

Č. výr.	Farba / povrch
115.050.BZ.2	Antracitová RAL 7016
115.050.21.2	Lesklé pochrómovanie

Príslušenstvo

- Kombinovaná elektrická krabica Geberit
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh
- Tyčinka Geberit DuoFresh
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh



- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržajú vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.

- Odsávanie zápachu s filtráciou integrované v podomietkovej splachovacej nádržke
- Odsávací jednotka s možnosťou montáže bez náradia
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Odsávanie zápachu aktivovateľné rozpoznávaním používateľa
- Neutralizácia zápachu keramickým voštinovým filtrom
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Trieda ochrany	III
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon	7 W
Príkon v pohotovostnej prevádzke	≤ 0.5 W

- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zátka pre chráničku
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh