

# APZ13-DOUBLE9-750 Fit and Go

## Podlahový žľab

### Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre použitie vo vnútri budov

### Vlastnosti

- Dizajn roštu je určený obojstranným roštom DOUBLE - z jednej strany plný nerez a z druhej strany možnosť vloženia dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 12 mm
- Materiál žľabu: nerezová oceľ 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žľab z jedného kusu ocele
- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Spádovanie vnútornej časti žľabu
- Stavebná výška 81 mm
- Vanička je chránená polystyrénovou vložkou
- Výškovo nastaviteľný
- Záruka 25 rokov

### Rozsah dodávky

- Demontážny háčik
- Fixačný set pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2x38 – 4 ks, hmoždinka – 4 ks
- Hrebeň na nanášanie lepidla do roštu
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Kombinovaná zápachová uzáverka SMART
- Nastaviteľné nohy 4 ks
- Obojstranný rošt DOUBLE (plný rošt alebo pre vloženie dlažby)
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Sifón pre podlahový žľab APZ-S9
- Žľab



### Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ13-DOUBLE9-750	8595580562724	9 mm 3,21   64,23   212,7 kg	857x147x100   880x780x410 mm	20   60 ks
Colný kód 39229000	Normy EN 1253			

### Technické parametre

- Celková stavebná výška 96-150 mm
- Minimálna hrúbka betónu 81 mm
- Odolnosť zápachovej uzáverky proti tlaku 380 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 50 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 30 mm