

## CO3P13P | Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyr. profilem

6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou concept-Clean, panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5mm prahová lišta, aluchromový vyrovnávací profil

**! UPOZORNĚNÍ:** \* V případě objednávky U-montáže uveďte do objednávky, že se jedná o U-montáž.

Příklad objednacího kódu:	CO3P13P	D	075	50	07
CO3P13P D 075 50 07 = concept 300 jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem, panty vpravo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo					

### Standardní rozměry

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
				Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
750	483	227	2000	CO3P13P	x	075	50	07
800	533	227	2000	CO3P13P	x	080	50	07
900	583	277	2000	CO3P13P	x	090	50	07
1000	683	277	2000	CO3P13P	x	100	50	07
1200	783	377	2000	CO3P13P	x	120	50	07
1400	883	477	2000	CO3P13P	x	140	50	07

Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz. Technické informace na straně 28-29.

### Zvláštní rozměry

750-1000	dle šířky	do 2100	CO3P13P	x	SM1	50	07
1001-1400	dle šířky	do 2100	CO3P13P	x	SM2	50	07

Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz. Technické informace na straně 28-29.

### Nástěnný profil s magnetickým těsněním

(nutno objednat pouze pro montáž do niky)

Výška dveří (mm)	Kód	Barva
		50=aluchrom
2000	V2.CO3.	50
do 2100	V2.CO3.SM1.	50

## CO3PT1P/CO3PT3P | Boční stěna v 90° s vyrovnávacím profilem

6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou concept-Clean, včetně stabilizační vzpěry 1400 mm

Příklad objednacího kódu:	CO3PT1P	075	50	07
CO3PT1P 075 50 07 = concept 300 boční stěna s vyrovnávacím profilem, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo				

### Standardní rozměry

Šířka	Efektivní výška skla	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo
	pro CO3PT1P	pro CO3PT3P		Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
750	1984	2000	CO3PT1P = pro dveře v 90° na straně madla CO3PT3P = pro dveře v 90° na straně pevného dílu	075	50	07
800	1984	2000	xxxxxxx	080	50	07
900	1984	2000	xxxxxxx	090	50	07
1000	1984	2000	xxxxxxx	100	50	07
1200	1984	2000	xxxxxxx	120	50	07

Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz. Technické informace na straně 28-29.

### Zvláštní rozměry

Šířka	Výška				
300-900	do 2100	xxxxxxx	SM1	50	07
901-1400	do 2100	xxxxxxx	SM2	50	07

Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz. Technické informace na straně 28-29.

**! UPOZORNĚNÍ:** Zkrácená boční stěna v 90° se montuje vždy z boku varry.

## Příplatky pro dveře (zkosení/výřez jen pro pevný díl dveří) a pro boční stěnu

Zkosení / Výřez	Obj. kód: Z.AUS.004 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks
-----------------	---	------------

## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

	Stavební připravenost niky po obložení			Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů		U-montáž*
	Šířka dveří	Šířka boční stěny	Dveře v nise (-25 mm; +5 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +10 mm)	
Standardní rozměry	750	750	725-755	735-750	735-750	717	715	CO3PT1P + CO3P13PD + CO3PT3P
	800	800	775-805	785-800	785-800	767	765	
	900	900	875-905	885-900	885-900	867	865	
	1000	1000	975-1005	985-1000	985-1000	967	965	
	1200	1200	1175-1205	1185-1200	1185-1200	1167	1165	
	1400	-	1375-1405	1385-1400	-	1367	---	
			(-15 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)			
Zvláštní rozměry např.: 965			např.: 965	950-975	955-970	955-970		

Technické informace viz strana 28-29.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.