



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu



TYP	Výška	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr vaničky WEM při montáži s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Objednací číslo
1200	2000	1170-1220	1193-1218	1173-1198	501	530-555	2.PTA20409.123.322
1300	2000	1270-1320	1293-1318	1273-1298	551	580-605	2.PTA20410.123.322
1400	2000	1370-1420	1393-1418	1373-1398	601	630-655	2.PTA20411.123.322
1500	2000	1470-1520	1493-1518	1473-1498	651	680-705	2.PTA20412.123.322
1600	2000	1570-1620	1593-1618	1573-1598	651	780-805	2.PTA20413.123.322

Nastavitelnost = -30/+20 mm v nise, -7/+18 mm s boční stěnou; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm

Vysvětlivky



Vestavný rozměr vaničky WEM

rozměr od obkladu po hranu vaničky;

Montážní rozměr M

na osu skla-rozměr spádování