

CO3P2C | Dvoukřídlové dveře

6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou concept-Clean, panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5mm prahová lišta, aluchromový vyrovnávací profil

! UPOZORNĚNÍ: * V případě objednávky U-montáže uveďte do objednávky, že se jedná o U-montáž.

Příklad objednacího kódu:	CO3P2C	075	50	07
CO3P2C 075 50 07 = concept 300 dvoukřídlové dveře, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo				

Standardní rozměry

Šířka	Šířka vstupu	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo
			Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
750	594	2000 mm	CO3P2C	075	50	07
800	644	2000 mm	CO3P2C	080	50	07
900	744	2000 mm	CO3P2C	090	50	07
1000	844	2000 mm	CO3P2C	100	50	07

Pro montáž na vaničku. Technické informace k montáži na dlažbu naleznete na straně 28-29.


Zvláštní rozměry

700-1200	dle šířky	do 2100	CO3P2C	SM1	50	07
----------	-----------	---------	--------	-----	----	----

Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz. Technické informace na straně 28-29.



CO3P2C



CO3PT7P | Boční stěna v 90° pro dvoukřídlové dveře

6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou concept-Clean, včetně stabilizační vzpěry 1400 mm, aluchromový vyrovnávací profil

Příklad objednacího kódu:	CO3PT7P	075	50	07
CO3PT7P 075 50 07 = concept 300 boční stěna, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo				

Standardní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo
		Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
750	2000	CO3PT7P	075	50	07
800	2000	CO3PT7P	080	50	07
900	2000	CO3PT7P	090	50	07
1000	2000	CO3PT7P	100	50	07

V případě montáže boční stěny s dveřmi na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz. Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo
300-900	do 2100	CO3PT7P	SM1	50	07
901-1400	do 2100	CO3PT7P	SM2	50	07

Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz. Technické informace na straně 28-29.



CO3PT7P
+ CO3P2C

U-montáž*



CO3PT7P
+ CO3P2C
+ CO3PT7P
+ 2x RCO.50.1000

! UPOZORNĚNÍ: Zkrácená boční stěna v 90° se montuje vždy z boku vany.

Příplatky (pouze pro boční stěnu)

Zkosení / Výřez	Obj. kód: Z.AUS.004 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks
-----------------	---	------------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

	Stavební připravenost niky po obložení			Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky			Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů		
	1			2			Montáž na dlažbu (střed skla)		
	Šířka dveří	Šířka boční stěny	Dveře v nise (-20 mm; +10 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; 0 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +10 mm)	
Standardní rozměry	750	750	730-760	735-750	730-750		/11	/15	
	800	800	780-810	785-800	780-800		/6/	/65	
	900	900	880-910	885-900	880-900		867	865	
	1000	1000	980-1010	985-1000	980-1000		967	965	
			(-20 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +10 mm)				
Zvláštní rozměry	např.: 965	např.: 965	945-975	955-970	955-975				

Technické informace viz strana 28-29.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.