

CO3S2 | Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině

6mm bezpečnostní sklo s antipakovou úpravou concept-Clean, "Soft open/close" systém pro snadné a tiché otvírání a zavírání dveří, 10mm prahová lišta, aluchromový vyrovnávací profil

! UPOZORNĚNÍ: * V případě objednávky U-montáže uveďte do objednávky, že se jedná o U-montáž.

Příklad objednacího kódu:	CO3S2	G	100	50	07
CO3S2 G 100 50 07 = concept 300 posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, pevný díl vlevo, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo					

Standardní rozměry

Šířka	Šířka vstupu	Šířka dveří	Výška	Typ		Šířka	Barva	Sklo
				Kód	G=vlevo D=vpravo			
1000	425	540	2000	CO3S2	x	100	50	07
1200	525	640	2000	CO3S2	x	120	50	07
1400	625	740	2000	CO3S2	x	140	50	07
1600	725	840	2000	CO3S2	x	160	50	07
1700	775	890	2000	CO3S2	x	170	50	07
1800	825	940	2000	CO3S2	x	180	50	07



CO3S2D



Pro montáž na vaničku. Technické informace k montáži na dlažbu naleznete na straně 30-31.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška						
1000-1400	do 2100	C03S2	x	SM1	50	07	
1401-2000	do 2100	C03S2	x	SM2	50	07	

Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz. Technické informace na straně 30-31.

CO3ST | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo s antipakovou úpravou concept-Clean, včetně stabilizační vzpěry 1400 mm, aluchromový vyrovnávací profil

Příklad objednacího kódu:	CO3ST	070	50	07
CO3ST 070 01 07 = concept 300 boční stěna, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo				

Standardní rozměry

Standardní rozměry		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
700	2000	C03ST	070	50	07
750	2000	C03ST	075	50	07
800	2000	C03ST	080	50	07
900	2000	C03ST	090	50	07
1000	2000	C03ST	100	50	07
1200	2000	C03ST	120	50	07



CO3ST + CO3S2D


CO3ST SM1
+ CO3S2D

Pro montáž na vaničku. Technické informace k montáži na dlažbu naleznete na straně 30-31.

Zvláštní rozměry

300-900	do 2100	CO3ST	SM1	50	07
901-1400	do 2100	CO3ST	SM2	50	07


Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz. Technické informace na straně 30-31.

! UPOZORNĚNÍ: Zkrácená boční stěna v 90° se montuje vždy z boku vany.

Příplatky (pouze pro boční stěnu)

Zkosení / Výřez	Obj. kód: Z.AUS.004 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks
-----------------	---	------------

U-montáž*



CO3ST + CO3S2D

Od šířky 1200 mm doporučujeme použít rohové vzpěry 2x RCO.50.1000

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	Šířka dveří	Šířka boční stěny	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-35 mm; +15 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-20 mm; +30 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; +25 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	1000	700	965-1015	980-1030	994	670
	1200	750	1165-1215	1180-1230	1194	720
	1400	800	1365-1415	1380-1430	1394	770
	1600	900	1565-1615	1580-1630	1594	870
	1700	1000	1665-1715	1680-1730	1694	970
	1800	1200	1765-1815	1780-1830	1794	1170
			(-25 mm; +25 mm)	(-20 mm; +30 mm)	(-10 mm; +10 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 1225	např.: 865	1200-1250	1205-1255	855-875	

Technické informace viz strana 30-31.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.