

## CO3P1C | Jednokřídlé dveře

6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou concept-Clean, panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5mm prahová lišta, aluchromový vyrovnávací profil

Příklad objednacího kódu:

CO3P1C	D	075	50	07
--------	---	-----	----	----

CO3P1C D 075 50 07 = concept 300 jednokřídlé dveře, panty vpravo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

### Standardní rozměry

Šířka	Šířka vstupu	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
750	634	2000	CO3P1C	x	075	50	07
800	684	2000	CO3P1C	x	080	50	07
900	784	2000	CO3P1C	x	090	50	07
1000	884	2000	CO3P1C	x	100	50	07

Pro montáž na vaničku. Technické informace k montáži na dlažbu naleznete na straně 28-29.

### Zvláštní rozměry

600-1000	dle šířky	do 2100	CO3P1C	x	SM1	50	07
----------	-----------	---------	--------	---	-----	----	----

Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz. Technické informace na straně 28-29.


### Nástěnný profil s magnetickým těsněním

(nutno objednat pouze pro montáž do niky)

Výška dveří (mm)	Kód	Barva
		50=aluchrom
2000	V2.CO3.	50
do 2100	V2.CO3.SM1.	50



CO3P1CD  
+ V2.CO3.50



## CO3PT6P | Boční stěna v 90°

6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou concept-Clean, včetně stabilizační vzpěry 1400 mm, aluchromový vyrovnávací profil

Příklad objednacího kódu:

CO3PT6P	075	50	07
---------	-----	----	----

CO3PT6P 075 50 07 = concept 300 boční stěna, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

### Standardní rozměry

Šířka	Výška	Efektivní výška skla	Typ	Šířka	Barva	Sklo
			Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
750	2000	1984	CO3PT6P	075	50	07
800	2000	1984	CO3PT6P	080	50	07
900	2000	1984	CO3PT6P	090	50	07
1000	2000	1984	CO3PT6P	100	50	07

V případě montáže boční stěny s dveřmi na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz. Technické informace na konci této kapitoly.

### Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Barva	Sklo
300-900	do 2100	CO3PT6P	SM1	07
901-1400	do 2100	CO3PT6P	SM2	07

Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz. Technické informace na straně 28-29.

! UPOZORNĚNÍ: Zkrácená boční stěna v 90° se montuje vždy z boku vany.



CO3PT6PP  
+ CO3P1CD



CO3PT6PP SM1  
+ CO3P1CD

## Příplatky (pouze pro boční stěnu)

Zkosení / Výřez	Obj. kód: Z.AUS.004 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks
-----------------	---	------------

## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

	Stavební připravenost niky po obložení			Instalační rozměry vaničky			Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	Šířka dveří	Šířka boční stěny	Dveře v nise (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; 0 mm)	Montáž na dlažbu (střed skla)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	750	750	725-750	735-750	730-750	717	715	
	800	800	775-800	785-800	780-800	767	765	
	900	900	875-900	885-900	880-900	867	865	
	1000	1000	975-1000	985-1000	980-1000	967	965	
Zvláštní rozměry	např.: 965		např.: 965	např.: 965		např.: 965	např.: 965	
	např.: 965		např.: 965	např.: 965		např.: 965	např.: 965	

Technické informace viz strana 28-29.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.