

Mounting Frame

ProSys



Číslo položky: **R009467**

ProSys™ podomítkový WC modul 120 M

ProSys™ podomítkový modul 120 M pro závěsné klozety – instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádkartonu. Ovládání zepředu. Minimální instalační hloubka 150 mm (R009467). Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0 – 200 mm), s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Odpadní koleno hloubkově nastavitelné. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Pro závěsná WC s montážními rozměry 180 nebo 230 mm. Podomítková nádržka z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání. Dodáváno s anti-kondenzačním obložením. Dvojitelné splachování přednastavené na 6/3 l s možností nastavení na objemy 4/2, 6/3 nebo 7/3 litrů. Úsporná technologie SmartValve™ (může ušetřit až 9 l za den), CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1. Údržba nádržky bez nutnosti použití speciálního nářadí. Možné použití s mechanickým, pneumatickým nebo elektronickým ovládacím tlačítkem. Přestavbové sety pro pneumatické nebo elektronické ovládání - nutno objednat separátně. Lze kombinovat s hygienickým splachovacím systémem SmartFlush™.

Barva: 67 - Neutrální/Bez úpravy

Technologie: Smart Valve

Další podrobnosti o produktu:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Typ: | Ne-samostatně stojící WC rámy |
| Montáž: | Závěsné WC |
| Typ provozu: | Mechanické |
| Otvory an baterie: | 0 |
| Čistá hmotnost (kg): | 12,2 |
| Materiál: | Směs materiálů |
| Výška (mm): | 1350 |
| Šířka (mm): | 500 |
| Hloubka (mm): | 150 |
| Kapacita (Litry): | 4 |
| Sekundární kapacita (Litry): | 2 |

