

Concept 400

Sprchové zástěny



Sprchové zástěny Concept 400


„Luxus pro každou koupelnu.“

Sprchové zástěny Concept 400 se vyznačují bezrámovou konstrukcí, designovými panty, madly a kotvicími profily, které jsou vyrobeny z leštěného hliníku (chromový lesk). Zástěny jsou dodávány v provedení čiré sklo o tloušťce 6 mm a vždy s úpravou skla Anti Plaque pro snadné čištění.

Výška provedení 200 cm čtvrtkruh, ostatní 197, ve zhotovení na míru do 200 cm, čtvrtkruh pouze 200cm. Panty jsou vybaveny speciální funkcí zvedacího mechanismu což umožňuje montáž jak s prahovou lištou, tak i bez ní, pro ideální bezbariérový přístup. Panty jsou z vnitřní strany zapuštěné pro snadné čištění.

Tato série se vyznačuje stavebnicovým systémem, jedny dveře se dají použít pro kombinaci s boční stěnou, druhými dveřmi jako rohový vstup, nebo s doplňkovým setem do niky.


Profily Select+ jsou k dostání v barvě stříbrná matná nebo v trendové barvě Black Edition. Doplňkový sortiment Select+, díky kterému už nikdy nebudete muset řešit úložný prostor ve vašem sprchovém koutu.




1/4-kruh, 2-křídlové dveře s pevným segmentem

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Rádus	Obj. kód
900	885-900 × 885-900	855-870 × 855-870	810	500	CA0702
1000	985-1000 × 985-1000	955-970 × 955-970	810	500	CA0703
900	885-900 × 885-900	855-870-855-870	880	550	CA0802
1000	985-1000 × 985-1000	955-970 × 955-970	880	550	CA0803

Nastavitelnost = -8/+7 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 20 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 24 mm; Tloušťka skla = 6 mm; Výška sprchového koutu 2000 mm. Barva profilu: střední pololsklá (069), černá mat (322).



STE = rohový vstup
2 × křídlové dveře
s pevnými segmenty




STS = křídlové dveře
pro boční stěnu

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu/rohový vstup

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M dveře pro boční stěnu/rohový vstup	Šířka vstupu s boční stěnou/rohový vstup	Upevnění	Obj. kód
750	735-750	705-720	452/644	vlevo	CA0001
750	735-750	705-720	452/644	vpravo	CA0101
800	785-800	755-770	472/673	vlevo	CA0002
800	785-800	755-770	472/673	vpravo	CA0102
900	885-900	855-870	572/814	vlevo	CA0003
900	885-900	855-870	572/814	vpravo	CA0103
1000	985-1000	955-970	572/814	vlevo	CA0004
1000	985-1000	955-970	572/814	vpravo	CA0104
1200	1185-1200	1155-1170	672/950	vlevo	CA0005
1200	1185-1200	1155-1170	672/950	vpravo	CA0105

Nastavitelnost = -8/+7 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 20 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 24 mm; Tloušťka skla = 6 mm. Barva profilu: střední pololsklá (069), černá mat (322).






STN = křídlové dveře do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Typ	Vestavný rozměr při instalaci do niky	Montážná rozměr M	Upevnění	Obj. kód
750	735-760	735-760	vlevo	CA0001
750	735-760	735-760	vpravo	CA0101
800	785-810	785-810	vlevo	CA0002
800	785-810	785-810	vpravo	CA0102
900	885-910	885-910	vlevo	CA0003
900	885-910	885-910	vpravo	CA0103
1000	985-1010	985-1010	vlevo	CA0004
1000	985-1010	985-1010	vpravo	CA0104
1200	1185-1210	1185-1210	vlevo	CA0005
1200	1185-1210	1185-1210	vpravo	CA0105

Nastavitelnosti = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 20 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 24 mm; Tloušťka skla = 6 mm.
Barva profilu: střední pololesklá (069), černá mat (322).
Pro křídlové dveře do niky je nutný doplňkový set do niky.



Boční stěna

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Obj. kód
750	735-780	705-720	CA0201
800	785-800	755-770	CA0202
900	885-900	855-870	CA0203
1000	985-1000	955-970	CA0204
1200	1185-1200	1155-1170	CA0205

Nastavitelnosti = -8/+7 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 20 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 24 mm; Tloušťka skla = 6 mm. Barva profilu: střední pololesklá (069), černá mat (322).



Rozšiřovací profil


Typ	Obj. kód
Rozšiřovací profil o 15 mm, výška: 1970mm / 2000mm	CA0901 / CA0902
Rozšiřovací profil o 15 mm, na stranu dovírání, výška: 1970mm	CA0903

Výška výrobku 2000 mm čtvrtkruh, ostatní 1970 mm.

Atyp do 2000 mm, čtvrtkruh pouze 2000 mm

Boční stěnu lze použít jako samostatně stojící.

Barvy profilu: stříbrná pololesklá (069), black edition (123). V nabídce sklo s Anti-plaque úpravou (322)



Doplňkový set do niky

Typ	Obj. kód
výška 1970 mm	CA0904
výška 1200 - 2000 mm	CA0908





Doplňky Select+ k zástěnám Concept 400

Profily Select+ jsou k dostání v barvě stříbrná matná nebo v trendové barvě Black Edition.

Doplňkový sortiment Select+, díky kterému už nikdy nebudete muset řešit úložný prostor ve vašem sprchovém koutu.




**Polička s držákem
na ručníky**
400 × 220 × 10 mm
černá (SL2401123)



Polička
213 × 110 × 10 mm
černá (SL2101123)



Zrcadlo - čtvercové
otočné 213 × 213 mm
černá (SL2301123)



Stěrka na sklo
zavěšení na sklo díky úchytu,
256 mm
černá (SL2501123)



**Polička s držákem
na ručníky**
400 × 220 × 10 mm
stříbrná pololesklá (SL2401087)




Polička
213 × 110 × 10 mm
stříbrná pololesklá (SL2101087)




Zrcadlo - čtvercové
otočné 213 × 213 mm
stříbrná pololesklá (SL2301087)



Stěrka na sklo
zavěšení na sklo díky úchytu,
256 mm
stříbrná pololesklá (SL2501087)



Lišta pro upevnění doplňků
kit pro 6 mm sklo, 2000 mm
černá (SL3001123)
stříbrná pololesklá (SL3001069)



Lišta pro upevnění doplňků
kit pro 6 mm sklo, 1970 mm
černá (SL3003123)
stříbrná pololesklá (SL3003069)



Stěrka na sklo
250 mm
chrom (608510.000)