

TABULKA VÝKONŮ OTOPNÝCH TĚLES - CHROM

kód výroby product code design код изделия symbol/design	šířka width ширина [mm]	výška height высота [mm]	rozteč vývodů spacing of outlets шаг выводов [mm] ±1 mm	teplotní spád vody temperature gradient of water температурный градиент	tepelný výkon [W] při teplotě okolí t (20°C) temperature gradient heat output тепловая мощность		doporučený příkon el. tělesa recommended input of the heater рекомендуемая мощность электрического нагревательного элемента [W]	konfigurace trubek tube configuration конфигурация труб
450/1200/R 450/1200 rovný/oblý	450	1200	400	90/70 (°C)		399	200	4+5+15 Σ 24
						318		
						241		
						168		
450/1600/R 450/1600 rovný/oblý	450	1600	400	90/70 (°C)		541	200	4+5+6+7+8 Σ 30
						431		
						326		
						228		
600/1200/R 600/120 rovný/oblý	600	1200	550	90/70 (°C)		502	200	4+5+15 Σ 24
						401		
						304		
						212		
600/1600/R 600/1600 rovný/oblý	600	1600	550	90/70 (°C)		682	300	4+5+6+7+8 Σ 30
						543		
						411		
						286		
600/1800/R 600/1800 rovný/oblý	600	1800	550	90/70 (°C)		777	400	4+5+6+7+13 Σ 35
						620		
						469		
						328		