

Montážní návod

Assembly instruction

CRISTINA
RUBINETTERIE

Dodržování těchto pokynů zaručuje deklarované vlastnosti výrobků a zajišťuje jejich naprostou spolehlivost. Výrobci a distributoři jsou povinni znát tyto pokyny a seznámit s nimi konečné uživatele.

Nepřipojujte uzemnění elektrického systému k hadici nebo jiným vodovodním rozvodům. V případě delší nepřítomnosti vodovodní potrubí uzavřete. V případě malých netěsností hadici vyměňte, v každém případě v záruční době.

**NEDODRŽENÍ POKYNŮ ZBAVUJE VÝROBCE
JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI**



Před montáží hadice zkontrolujte příslušné krimpování.

Before assembling the hose, please check the appropriate crimping.



Neutahujte nevhodnými nástroji či na nesprávných místech. *Do not tighten by inappropriate tools or in inappropriate ways.*



Po montáži se vyvarujte sebemenšího bočního namáhání jakýmkoliv nářadím. (Např.: při upevňování táhla nebo tyčky).

Do not expose the hose to lateral stress nor overtight by any tool. (Ex.: during the installation of the faucet stud or the drain op-up lever).



Neinstalujte hadici v torzi nebo v tahu. *Tighten the hose without any twist or tension.*



Dlouhodobý kontakt i s mírně agresivními látkami může vést k poškození opletu a následnému prasknutí hadice.

Prolonged contact with any substance, even scarcely aggressive, can cause external braid damage and subsequent flexible burst.

Please refer to the following instructions for correct use, installation and perfect reliability of flexible hoses.

Manufacturers and distributors are required to inform end users accordingly.

Do not connect the electric grounding to the flexible hose nor to any other water piping. Turn off the plumbing in case of long absence. Replace the hose in case of leakage and anyway, always before the guarantee expiration.

**THE MANUFACTURER'S LIABILITY IS EXCLUDED IN
CASE OF DISRESPECT OF THESE INSTRUCTIONS.**



Šroubení s těsněním o-kroužek dotáhněte ručně. Maximální utahovací moment 3 Nm.

Hand-tighten O-ring seal connectors. Max torque 3 Nm.



Ručně utáhněte přípojky těsním (maticemi) a poté je dotáhněte o 1/4 otáčky pomocí vhodného klíče.


Hand-tighten connectors with gasket seal (nuts) then apply 1/4 turn using an appropriate wrench.



DN6=25 mm
DN9 = 30 mm
DN10= 35 mm
DN13 =45 mm.

Dodržujte minimální rádius ohybu.

Maintain minimum bend radius.



Hadici neinstalujte v torzi nebo v tahu.

Tighten the hose without any twist or tension.



Nezapouštějte hadici do stěny.

Do not set the hose into the wall.