



Architec Umyvadlo # 0449580000 / 0449580008 / 0449580009
/ 0449580023

| < 575 mm > |



Umyvadlo	Rozměr	Váha	Objednací číslo
bez přetoku, s plochou pro armaturu, spodní strana glazovaná, 575 mm			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
● ● s předpíchnutým otvorem pro armaturu vlevo, otvor pro zásobník mýdla předpíchnutý vpravo	575 x 520 mm	15,200 kg	0449580000
● otvor pro armaturu vpravo	575 x 520 mm	15,200 kg	0449580008
● otvor pro armaturu vlevo	575 x 520 mm	15,200 kg	0449580009
● ● otvor pro armaturu vlevo, zásobník na mýdlo vpravo	575 x 520 mm	15,200 kg	0449580023
Příslušenství			
Průtokový ventil neuzavíratelný pro umyvadla bez přetoku	50 mm	0,300 kg	005024
Vhodné produkty			
Zásobník na mýdlo pro zabudování do umyvadel s otvorem na dávkovač mýdla, pro umyvadlo # 044845, 044958, 046240, 045058, 044358, 032050, Ø 30 mm	Ø 30 mm		009972
Doporučené baterie			
Umyvadlová páková baterie M Keramický mísící systém, Vyložení 107 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Povrch chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,			A11020001

Architec Umyvadlo # 0449580000 / 0449580008 / 0449580009 / 0449580023

| < 575 mm > |

2-otvorová elektronická armatura M s vestavěným zdrojem napájení elektronické ovládání přes ovládací hlavu, Změna teploty otáčivým pohybem, vizualizace změnou barvy světla, Zámek ovládání pro jednoduché čištění, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Omezení teploty a doba toku vody individuálně nastavitelná, Tepelná desinfekce, Hygienické splachování, Funkce ochrany před opařením, Normální paprsek, Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 148 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, bez regulace množství, součástí dodávky je: výpusť, řídicí jednotka, ovládací jednotka (délka kabelu 1200 mm),	D11100008
2-otvorová elektronická armatura M se zástrčkou elektronické ovládání přes ovládací hlavu, Změna teploty otáčivým pohybem, vizualizace změnou barvy světla, Zámek ovládání pro jednoduché čištění, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Omezení teploty a doba toku vody individuálně nastavitelná, Tepelná desinfekce, Hygienické splachování, Funkce ochrany před opařením, Normální paprsek, Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 148 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, bez regulace množství, součástí dodávky je: výpusť, řídicí jednotka, ovládací jednotka (délka kabelu 1200 mm),	D11100007
2-otvorová umyvadlová armatura M Keramický mísicí systém, flexibilní připojovací hadice 3/8", Velikost připojení DN15, Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 148 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	D11120002
2-otvorová umyvadlová armatura M s otočným ovládáním Keramický mísicí systém, flexibilní připojovací hadice 3/8", Velikost připojení DN15, Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 148 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	D11120009

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.