



Starck 3 Vestavné umyvadlo # 0305490000

|< 490 mm >|



Vestavné umyvadlo	Rozměr	Váha	Objednací číslo
pro zabudování zdola, s přetokem, bez plochy pro armaturu, včetně upevnění pro zabudování do dřevěných desek, 490 mm			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
☒	490 x 365 mm	9,100 kg	0305490000
Infobox			
U vestavných umyvadel na zabudování zdola se vztahují údaje o rozměrech na rozměry vnitřní			
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednáč. číslo "1".			
Příslušenství keramika			
Upevnění pro zabudování do desek z přírodního kamene, (s výjimkou # 046651)		0,200 kg	005028
Příslušenství			
Push-open Ventil pro umyvadla s přepadem		0,400 kg	005052
Doporučené baterie			
2-otvorová elektronická armatura XL s vestavěným zdrojem napájení elektronické ovládací hlavy, Změna teploty otáčivým pohybem, vizualizace změnou barvy světla, Zámek ovládací pro jednoduché čištění, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Omezení teploty a doba toku vody individuálně nastavitelná, Tepelná desinfekce, Hygienické splachování, Funkce ochrany před opařením, Normální paprsek, Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 180 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, bez regulace množství, součástí dodávky je: výpusť, řídicí jednotka, ovládací jednotka (délka kabelu 1200 mm),			D11110008

Starck 3 Vestavné umyvadlo # 0305490000

|< 490 mm >|

2-otvorová elektronická armatura XL se zástrčkou elektronické ovládání přes ovládací hlavu, Změna teploty otáčivým pohybem, vizualizace změnou barvy světla, Zámek ovládání pro jednoduché čištění, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Omezení teploty a doba toku vody individuálně nastavitelná, Tepelná desinfekce, Hygienické splachování, Funkce ochrany před opařením, Normální paprsek, Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 180 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, bez regulace množství, součástí dodávky je: výpusť, řídicí jednotka, ovládací jednotka (délka kabelu 1200 mm),	D11110007
2-otvorová umyvadlová armatura XL Keramický mísicí systém, flexibilní připojovací hadice 3/8", Velikost připojení DN15, Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 180 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	D11130002
2-otvorová umyvadlová armatura XL s otočným ovládáním Keramický mísicí systém, flexibilní připojovací hadice 3/8", Velikost připojení DN15, Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 180 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	D11130009

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.