




# Happy D.2 Závěsný klozet # 222209..00 / 222209..00 / 222209..00

| < 365 mm > |



Závěsný klozet	Rozměr	Váha	Objednací číslo
Množství vody na splachování: 4,5/3 l, Hluboké splachování, Splachovací kruh: rimless, Princip splachování: Tryska, Odpad vodorovný, Vč. skrytého upevnění, Sjednocený vodní štítek (UWL) třída: 1			
<b>Barvy</b>			
00 Bílá 20 Hygienická bílá (antibakteriálně působící keramická glazura) 89 Antracit/Antracit mat			
<b>Varianta</b>			
♣ Bílá Vysoký lesk	365x335 mm	24,700 kg	222209..00
♣ Bílá Vysoký lesk, HygieneGlaze, Množství vody na splachování: 4,5 l	365x335 mm	24,700 kg	222209..00
♣ Vnitřní barva Antracit Vysoký lesk, Vnější barva Antracit Matná, Množství vody na splachování: 4,5 l	365x335 mm	24,700 kg	222209..00
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednáč. číslo "1".			
<b>Příslušenství keramika pro Bílá Vysoký lesk</b>			
Upevnění Vhodné pro Závěsný bidet, Závěsný klozet	Ø 12 mm	0.69 kg	006500
<b>Příslušenství</b>			
Protihluková sada	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
<b>Vhodné produkty</b>			
Sedátko pro WC Typ: Obdélníkový, Zpomalovací automatika: Ano, Odnímatelné sedátko, Materiál závěsu: Nerez, 359 x 430 mm	359 x 430 mm		006459

Happy D.2 Závěsný klozet # 222209..00 / 222209..00 / 222209..00

| < 365 mm > |

<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	WD1011
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Ruční, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	WD1012
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Hygienický oplach, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	WD1013
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Automatické, Ruční, Tlačítkové, Bezkontaktní, Hygienický oplach, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	WD1014
<p>Instalační prvek montáže pro WC na podezdění Druh instalace: k vnitřní i vnější malbě, Druh montáže: Mokrý instalace, Max. odstup WC: 700 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, 445 x 153 mm</p>	WD1015
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	WD1016

## Happy D.2 Závěsný klozet # 222209..00 / 222209..00 / 222209..00

| < 365 mm > |

<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1019
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1020

*Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.*