

## Technické údaje

Produkt je určen pro použití výhradně s pitnou vodou!

Ruční sprchová hlavice je vhodná k použití s průtokovými ohřivači od výkonu 21 kW a s minimálním průtokem 7 l/min.

Produkt splňuje normu KTW W270.

Pracovní tlak:	max. 0,6 MPa
Doporučený pracovní tlak: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	0,15–0,4 MPa
Teplota horké vody:	max. 60 °C
Teplná dezinfekce:	max. 70 °C / 4 m

## Záruka

Tyto sprchové hlavice jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů a procházejí několika kontrolami kvality. Pokud byste i přesto zjistili chybu kvality, obraťte se prosím na svou prodejnu.

Poskytujeme **záruku 5 let**. Na poškození povrchu, materiálu a funkční poškození, která vzniknou neodbornou údržbou, se záruka nevztahuje.



## Montážní pokyny

V zájmu zajištění normálního průtoku hlavové sprchové hlavice a prevence vyplavení nečistot z rozvodné sítě je nutné použít předběžně smontované těsnění filtru. Vyplavení nečistot může negativně ovlivnit funkci a/nebo vést k poškození funkčních částí hlavové sprchové hlavice. Za škody, které z toho vyplývají, neručíme.

