




Upevnění vlevo



Walk-In



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Typ	Šířka M = montážní rozměr jako Walk-In	Vestavný rozměr vaničky - po- suvné dveře do niky (GTN)	Vestavný rozměr vaničky - po- suvné dveře s boční stěnou (GTS)	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu v nise	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr Y příčné vzpěry
980-1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516
1001-1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566
1101-1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616
1201-1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716
1401-1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816
1601-1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916



* = Doplnkový set pro niku

! Pozor: Pro posuvné dveře do niky je nutný doplňkový set pro niku. Viz doplňky.

concept