Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý

Obrázek s příkladem





Účel použití

- Pro umyvadla bez viditelného přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Funkce skrytého přepadu
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu
- S integrovaným sítkem na vlasy

Technické údaje

Výška vodního uzávěru	50 mm
Materiál	Mosaz pochromovaná / plast / sanitární keramika

Obsah dodávky

- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Ovládací páka
- Manžeta z EPDM
- Záslepka
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou
- Kryt ventilu z keramiky
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø	
152.051.01.1	Bílá	32 mm	Nové
152.061.01.1	Bílá	40 mm	Nové

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)