


Ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým ovládáním splachování, ovládací tlačítko typ 30



Obrázek s příkladem

Účel použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Technické údaje

Tlak při průtoku	100-800 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	< 100 %
Maximální teplota vody	30 °C
Ovládací síla	< 12 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.18 l/s
Výpočtový průtok	0.22 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	100 kPa
Doba proplachování, rozsah nastavení	4/8/12 s

Obsah dodávky

- Ovládací tlačítko typ 30
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu
116.017.KH.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé Designový proužek: pochromovaný matný	Plast
116.017.KJ.1	Deska a ovládací tlačítko: bílé Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast
116.017.KK.1	Deska a ovládací tlačítko: bílé Designový proužek: pozlacený	Plast
116.017.KL.1	Deska: bílá Ovládací tlačítko: pochromované matné	Plast
116.017.KM.1	Deska a ovládací tlačítko: černé Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast
116.017.KN.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované matné Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast