


Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač, vícebarevná



Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody

Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Jednopáková baterie
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem

- Práškově lakované pouzdro
- Táhlo z ABS
- Trojbarevný (na základě RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Technické údaje

Provozní tlak	100–1000 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Maximální teplota vody	65 °C
Maximální teplota vody, krátkodobá	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5.7 l/min
Materiál	Mosaz

Obsah dodávky

- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Klíč pro páku
- Upevňovací materiál

Pol. č.

571600000

Příslušenství

- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu



- Pokud se umyvadlová armatura Geberit Bambini používá v horním umyvadle hrací a mycí plochy Geberit Bambini v kombinaci s přepadovou trubicí, je třeba navíc objednat otočný regulátor paprsku k umyvadlové armatuře Bambini (pol. č. 571410000)
- Aby se zabránilo opáření, doporučuje se použití minitermostatu k umyvadlovým armaturám Geberit Bambini