



**CE**  
**KERABEN GRUPO, S.A.**  
**Ctra. Valencia-Barcelona Km. 44'3**  
**12520 NULES (CASTELLON)**  
**05**  
**EN 14411**

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný zástupce:

výrobce: KERABEN GRUPO, S.A., Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 44,3, 12520 Nules, Španělsko

výrobny: KERABEN GRUPO, S.A., Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 44,3, 12520 Nules, Španělsko

tímto vyhláší, že výrobky odpovídají EN 14411 příloha G, sk. Bla, příloha ZA

### Keramické obkladové prvky pro dlažby a obklady uvnitř a vně budov za sucha lisované (příloha ZA)

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jsou zabudovány v souladu s návodem na zabudování. Na výrobek a jeho výrobu se uplatňuje tato norma:

- EN 14411, příloha G, ZA 1., ZA 2., ZA 3., ZA 4 Keramické obkladové prvky. Definice, klasifikace, vlastnosti a označování (ČSN EN 14411:2007).

V rámci počátečních zkoušek typu bylo ověřeno:

Vlastnost	Deklarovaná hodnota nebo třída	Číslo standardu anebo protokolu o zkoušce a odkaz na laboratoř
Reakce na oheň	Třída A1-A1 fl	Rozhodnutí 96/603 EC
Nasákavost	Bla E $\leq 0,5\%$ jednotlivě max 0,6 %	ISO 10545-3
Lomové zatížení	Lomové zatížení: $\geq 1300$ N (tl $\geq 7,5$ mm) $\geq 700$ N (tl $< 7,5$ mm)	ISO 10545 -4
Pevnost v ohybu	Pevnost v ohybu průměr min. 35 N/mm <sup>2</sup> jednotlivě min. 32 N/mm <sup>2</sup>	
Protiskluznost statický součinitel tření dynamický součinitel tření	$\geq T3$ (povrch bezpečný) $\geq T3$ (povrch bezpečný)	ČSN 72 5191
Pevnost spoje / přídržnost	S cementovými lepidly třídy C2: $\geq 1$ N/ mm <sup>2</sup>	EN 12004
Odolnost proti změnám teploty	vyhovuje	ISO 10545-9
Mrazuvzdornost	vyhovuje	ISO 10545-12
Vyluhovatelnost olova a kadmia	NPD	

Popis výrobku, účel a způsob použití na stavbě:

Keramické obkladové prvky deklarované podle EN 14411 příloha G, skupina Bla jsou určeny na konečnou úpravu vnitřních a vnějších podlah, případně stěn. Barevná škála výrobků je různorodá s různým typem dekoru.

Před instalací výrobku je nutné dbát pokynů uvedených na balení nebo v technickém katalogu výrobce.

Jméno: Antonio Montero Llacer  
Funkce: jednatel

Datum: 15.7.2011