

## PU13P | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | chromovaný vyrovnávací profil | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | vodorovná vzpěra 1600 mm

### PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY



Standardní rozměry	Stavební připravenost níky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)			
Šířka	Dveře v nice (-18 mm; +5 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-18 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-18 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-8 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-8 mm; +10 mm)	
700	-	-	682-700	-	664	
750	-	-	732-750	-	714	
800	-	-	782-800	-	764	
900	882-905	882-900	882-900	864	864	
1000	982-1005	982-1000	982-1000	964	964	
1200	1182-1205	1182-1200	1182-1200	1164	1164	
1400	1382-1405	1382-1400	-	1364	-	
Zvláštní rozměry	(-8 mm; +15 mm)	(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)	
např.: 965	957-980	957-975	957-975	925	925	

### POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNÁVACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - U-MONTÁŽ JE MOŽNÁ VE VARIANTĚ PU13PSM + PUDT2P + PUDT3P+ 2 ROHOVÉ VZPĚRY RP2.10.500.
- 5) - U ZVL. ROZMĚRU JE NUTNO UVÉST DO OBJEDNÁVKY ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ.
- 6) - PUDT3P / BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉHO DÍLU), POPIS A CENY PUDT3P VIZ STRANA 45.





PU13PD



PU13PG

+ PUDT2P


 PU13PG  
+ PUDT2P SM

 PUDT2P  
+ PU13PG SM  
+ PUDT3P  
+ 2X RP2.10.500