

D22T32 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rohová vzpěra v balení | dodávka ve 2 baleních

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)		
700	-	-	680-705	-	668		
800	-	-	780-805	-	768		
900	860-920	880-910	880-905	874	868		
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968		
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-		
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168		
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-		
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368		
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-		
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-		
1700	1660-1720	1680-1710	-	1674	-		
1800	1760-1820	1780-1810	-	1774	-		
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
např.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965		

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOvat S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOvat S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

