

D22S2B | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ


6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY



Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení			Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky			Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1			2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)			Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)			Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-			-			-	668
800	-			-			-	768
900	-			-			-	868
1000	960-1020			980-1010			974	968
	1160-1220			1180-1210			1174	1168
	1360-1420			1380-1410			1374	1368
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)			(-10 mm; +20 mm)			(-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +15 mm)	
např.: 1065	1045-1105			1055-1085			1065	1065

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.




D22S2B




D22S2B
+ D22F1



D22S2B
+ D22F1VSM



2X D22F1
+ D22S2B
2X D22EV1



D22S2B
+ D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2