

D22K | ZALAMOVACÍ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | dodávka v 1 balení

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)			
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	
/UU	-	-	880-905	-	880	
800	760-820	780-810	780-805	774	768	
900	860-920	880-910	880-905	874	868	
	-1020	980-1010	980-1			
	-	-	1180-			
	-	-	1380-			
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
např.: 865	5-905	855-885	855-1	1		

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

