

EAN: 4057304015724
static.hansa.com/5815017133



- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Černá matná
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku
- Eco funkce pro omezení průtoku vody
- THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury, Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty, Termostatická kartuše pro ovládání teploty
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	11.4 l/min
Průtokové množství při 3 bar	19.2 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	cc150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW	DW-6509CT0298
ABP	PA-IX 7306/IB
ACS	ACC 18 LY 441_Micra_Unita

