

EAN: 4057304014345
static.hansa.com/0974218333



- Sprcha & vana
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Černá matná
- Pevné výtokové rameno
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť

- Tažný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Zpětný ventil (-y), Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,3 l/s)	2.5 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +90°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/4
Instalační šířka	CC150 ± 15 mm
Projection	162 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 29490/IDB

