




Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením



Obrázek s příkladem



Vlastnosti

- Osvětlení LED
- Přímé a nepřímé osvětlení
- Vyhřívaná zadní strana proti zamlžování zrcadla
- Dotykový senzorový spínač
- Stmívatelné

Technické údaje

Druh ochrany	IP44
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	100-230 V AC
Síťová frekvence	50 / 60 Hz
Provozní napětí	12 V DC
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Sklo
Třída energetické účinnosti	A++
Barva světla	4200 K

Pol. č.	B	B1	H	T	Příkon	Světelný tok	Světelný tok nepřímý
500.521.00.1	60 cm	32.5 cm	71 cm	5.5 cm	47.5 W	1495 lm	1960 lm
500.522.00.1	90 cm	62.5 cm	71 cm	5.5 cm	72.7 W	2275 lm	1960 lm
500.519.00.1	120 cm	71.5 cm	71 cm	5.5 cm	87.2 W	3055 lm	2380 lm
500.203.00.1	140 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	98.6 W	3575 lm	2095 lm
500.204.00.1	160 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	108 W	2940 lm	2940 lm