

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Spádový profil SP / NP

Použitie

Spádový profil pomáha zakryť prechod vzniknutý v priebehu výstavby sprchového kúta medzi spádanou a nespádanou časťou podlahy. Sklon profilu je 2 %.

Technické parametre

Dĺžka: 1,5 m, 2 m

Materiál: SP: hliník, NP: nerez

h: 10 mm, 12,5 mm

V: 33 mm, 53,5 mm

Farba: elox strieborný, strieborná lesklá, elox inox kartáč, elox čierny, nerez kartáč.

ALUMINIUM (AL) prírodný

Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Oxidačná vrstva, prípadne stmavnutie materiálu, vzniká pôsobením vzduchu, vlhkosti a alkalických látok. Tento jav odstránime bežne dostupnými leštiacimi prípravkami na daný materiál. Aj po vyčistení sa tieto javy môžu na povrchu objaviť znova.

ELOXOVANÝ povrch (anodická oxidácia hliníka)

Hrúbka anodickej oxidácie (eloxovanej vrstvy): 20 mikrónov, Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9 Anodická oxidácia zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníka elektrochemickým procesom na konverzný povlak. Ako finálna povrchová úprava sa vďaka eloxovanej vrstve vyznačuje odolnosťou voči korózii, oteruvzdornosťou a celkovou kvalitou povrchu ako tvrdosť lesk atď. Povrch pro ilu sa pro bežnom používaní už väčšinou nemení. Výrobok s touto úpravou treba chrániť pred odrením.

NEREZ

AISI 304 Nr. 1.4301

Štandardný materiál s vynikajúcou odolnosťou voči korózii v prirodzenom, okolitom prostredí bez významných koncentrácií chloridu alebo kyselín.

Použitie: V architektúre, potravinárskom priemysle, sanitárnych zariadeniach a predmetoch.

