

Radarové splachovače pisoárů SLP 99 lepené na pisoáry dodané zákazníkem



	RS	RR	RZ	RB
Lepená varianta SLP 99				
Aller Eck 236800	A	A	A	N
Aquatech 3730	N	A	A	N
Avance K5526	N	A	A	N
Aveo 7514	A	A	A	N
Ben 84737	N	A	A	N
Big Boy 1BIGBOY00	N	A	A	N
Caro 83630	N	A	A	N
Centaurus 236400	A	N	A	N
Century 755301	N	A	A	A
Connect E8166	N	A	A	N
Corso 239200	A	N	A	N
Crystal 25KR	N	A	A	N
Dura plus 83036	A	N	A	N
Dura style 280430	A	N	A	N
Escale 19699D-00	N	A	A	N
Fizz 82335	N	A	A	N
Flow 235900	A	N	A	N
GSI 869711	N	A	A	A
Gustavsberg 7G51 7G510001	N	A	A	N
Hall 35362	N	A	A	A
Heris TP04PSR00	A	N	N	N
Jade 104500	N	A	A	N
Jimorrison E621501	N	A	A	N
Jopex 7123	A	A	A	N
Mare 29705	N	A	A	N
Monodet 239100	N	A	A	N
Oblic 75310L	N	A	A	N
Olympia 25KR	N	A	A	N
Omnia Pro 750300	N	A	A	N
O-novo 7503	N	A	A	N
Orbital 7856000	N	A	A	N
Orinatoio T302100001	A	N	A	N
Orun 1ORUN00	N	A	A	N
Oxo UL1104	N	A	A	N
Privo K553501	N	A	A	N
Purita 10PL92001SV-DS	N	A	A	N
Starck1 83432, 83532	N	A	A	N
Starck3 82135	N	A	A	N
Starck3 82444	N	A	A	N
Style 280630	A	N	A	A
Style (Pareo) L26000	N	A	A	N
Talya TO5087	N	A	A	N
Taro Nova 840000	N	A	A	N
Tizzio K71300AA	A	A	A	N
Venice 21 K558401	N	A	A	N
Verity 75139101	A	N	A	N
Vero 280032	N	A	A	N
Viala 756101	N	A	A	N
Visit 236310	A	N	N	N
Vitra 5330-003-0199	A	A	A	N
Volga	A	N	A	N
WCA 111500	A	N	A	N

Vlastnosti: 1L

- **úsporné splachování jedním litrem vody**
- vlastní radarové čidlo je nalepeno na zadní straně pisoáru, pisoáry z této skupiny je nutno osazovat ve výrobním závodě, tzn. pisoár musí být zaslán na osazení do Sanela spol. s r.o.
- **SLP 99RS** = přívod vody je realizován flexi hadičkami v prostoru mezi pisoárem a stěnou.
- **SLP 99RR** = součástí výrobku je montážní box s vtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- **SLP 99RZ** = jako „RR“, ale v montážním boxu je navíc napájecí zdroj 230V AC/24V DC
- **SLP 99RB** = jako „RR“, ale v montážním boxu je navíc pouzdro s 4 ks baterií AA 1,5V
- A - pisoár lze osadit radarovým splachovačem v uvedeném provedení
- N - pisoár nelze osadit radarovým splachovačem v uvedeném provedení
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- nereaguje na stojící ani na procházející osoby
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu
- **OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAT TYP PISOÁRU, KTERÝ JE NUTNO DODAT DO VÝROBY NA MONTÁŽ A NASTAVENÍ PARAMETRŮ**

Technické údaje:

Rozměry montážní krabice	cca 140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
- SLP 99RR, SLP 99RS	24V DC
- SLP 99RZ	230V AC/50Hz (11,5VA)
- SLP 99RB	6V
Příkon	
- při napájení 24V DC	8 W
- při napájení 6V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním

Specifikace dodávky:

SLP 99RR – obj. č. 01992	radarový splachovač,
SLP 99RS – obj. č. 11995	elektromagnetický ventil, vtoková
SLP 99RZ – obj. č. 01995	armatura s těsněním, integrovaný
SLP 99RB – obj. č. 11997	napájecí zdroj (pouze u SLP 99RZ),
	napájecí baterie 4 ks AA alkalické,
	1,5V, 2700 mAh
	(pouze u SLP 99RB)

Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y – obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z – obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y – obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z – obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X – obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLD 04 – obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavování parametrů radarových splachovačů
SLA 36 – obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze pro SLP 99RB)