



## Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm



### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro dětské závěsné WC
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Nevhodné pro ovládací tlačítka Sigma80

### Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Přípojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm

### Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Přípojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Přípojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přečistka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T	
111.923.00.5	50 cm	97 cm	12 cm	Nové

### Příslušenství

- Geberit Power & Connect box
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s přípojovací svorkou
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC
- Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm

- Odhlučnění upevnění přípojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení

### Technické údaje

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	9.6 l/min
Průtok při tlaku 3 bar	0.16 l/s
Výpočtový průtok	0.09 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	10 kPa
Výškově nastavitelný	Ne