



Duravit No.1 Umývatko # 07453600412

| < 360 mm > |



Umývatko	Rozměr	Váha	Objednací číslo
bez přetoku, s plochou pro armaturu, otvor pro armaturu vpravo, včetně upevnění, spodní strana glazovaná, 360 mm			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
●	360 x 220 mm	6,700 kg	07453600412
Infobox			
Možné pouze ve spojení s miskovým sifonem vč. prodloužené trubky			
Příslušenství			
Průtokový ventil neuzavíratelný pro umyvadla bez přetoku	75 mm	0,400 kg	005038
Doporučené baterie			
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,			B21010001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,			B11010002
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,			B11010001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,			B21010002

Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 94 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	DE1010001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 94 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	DE1010002
Páková baterie S FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 94 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	DE1011001
Páková baterie S FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 94 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	DE1011002
Páková baterie S FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 100 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 4,5 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11011001
Páková baterie S FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 100 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 4,5 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11011002
Páková umyvadlová baterie S MinusFlow Keramický mísicí systém, Vyložení 100 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11012001
Páková umyvadlová baterie S MinusFlow Keramický mísicí systém, Vyložení 100 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11012002
Umyvadlová páková baterie M Keramický mísicí systém, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11020002
Páková baterie M FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11021001
Páková baterie M FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11021002

Páková umyvadlová baterie M MinusFlow Keramický mísicí systém, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11022001
Páková umyvadlová baterie M MinusFlow Keramický mísicí systém, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11022002
Páková baterie S FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 110 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	TU1011001
Páková baterie S FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 110 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	TU1011002
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 110 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	TU1010001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 110 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	TU1010002
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 100 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11010001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 100 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11010002

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.