



Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do částečně vysokých systémových stěn Geberit Duofix
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra

- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Podomítková krabice s připojovací trubicí z PP, $\varnothing 50$ mm
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Technické údaje

Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

- Kryt pro hrubou montáž
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.489.00.1	50 cm	82–98 cm	7.5 cm

Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Upevnění Geberit Duofix pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm