



Montážní prvek Geberit Duofix pro bidet, 98 cm, univerzální



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do částečně vysokých systémových stěn Geberit Duofix
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované

- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Obsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Těsnění $\varnothing 44 / 32$ mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.535.00.1	50 cm	98 cm	10 cm