

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KERALASTIC**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):
ZLEPŠENÉ LEPIDLO NA BÁZI TVRDITELNÉ PRYSKYŘICE NA OBKLADY A DLAŽBY Z KERAMIKY
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Lepení obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie)** www.mapei.it
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 3**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Autorizovaná zkušební laboratoř TUM, č. 1211, provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 25120147/AG.

Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany, č. 0767 provedla stanovení reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokoly o klasifikaci č. 2008-B-2748/13.1 and No. 2008-B-2748/14.1.


8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**
9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E, E_{fl}	EN 12004:2007 + A1:2012
Přidržnost jako: - počáteční smyková přidržnost	≥ 2,0 N/mm²	
Trvanlivost: - smyková přidržnost po uložení v teple - smyková přidržnost po ponoření ve vodě - smyková přidržnost po vystavení mrazovým cyklům	≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm²	
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list	


10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)


.....
(podpis)

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 12004:2007+A1:2012

 1211 0767	<p align="center">MAPEI Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie) www.mapei.it</p>
<p align="center">04 CPR-IT1/0121 EN 12004:2007+A1:2012 KERALASTIC Zlepšené lepidlo na bázi tvrditelných pryskyřic pro pokládku obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru</p>	
Reakce na oheň Přidržnost jako: Počáteční smyková přidržnost: Trvanlivost: Smyková přidržnost po uložení v teple Smyková přidržnost po ponoření ve vodě Smyková přidržnost po mrazových cyklech Uvolňování nebezpečných látek	Třída E, E _{fl} ≥2,0 N/mm ² ≥2,0 N/mm ² ≥2,0 N/mm ² ≥2,0 N/mm ² viz Bezpečnostní list