



Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložením do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám nahoře otevřený
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám s otvory pro umístění soupravy pro kotvení do stěny Geberit Duofix pro instalační prvky s nahoře otevřeným rámem
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou

- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Vybaven trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí k připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- S možností upevnění pro přívod elektřiny

Technické údaje

Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství, rozsah nastavení	3-4 l

Obsah dodávky

- Rohový ventil R 1/2, vhodný pro MeplaFix, s adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, z pěnového polystyrenu
- 2 stavitelné úchytky
- Připojovací souprava pro WC, $\varnothing 90$ mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Přechodka z PE-HD, $\varnothing 90 / 110$ mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.153.00.1	50 cm	112 cm	12 cm

Příslušenství

- Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž
- Souprava pro ukotvení do stěny Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, s příčným zásuvným nosníkem