

MODECO Ceramic
MC 50/80/100/120/150V



modeco

Elektrické tlakové zásobníkové ohrievače vody so suchým keramickým ohrevným telesom

- « Nádrž ohrievača chránená špeciálnym smaltom
- « Keramické ohrevné teleso v smaltovanom puzdre (suchý ohrev vody)
- « Rýchloohrev
- « Kapilárny termostat s nastavením optimálnej teploty
- « Anódová ochrana pre dlhú životnosť nádrže
- « Ochrana proti zamrznutiu
- « Dvojfarebná signalizácia pracovného režimu
- « Piston - piestový efekt zabraňuje premiešaniu studenej a už ohriatej vody (až o 15% viac teplej vody)
- « Rovnomerne rozložená tepelná izolácia
- « Konzola ohrievača bez tepelného mostu medzi konzolou a nádržou (až o 16% nižšie tepelné straty)
- « Poistný ventil so spätnou klapkou, montážna sada (vrut + hmoždinky)



modeco



Typ ohrievača		MC 50V	MC 80V	MC 100V	MC 120V	MC 150V
Inštalácia		Zvislá	Zvislá	Zvislá	Zvislá	Zvislá
Objem	l	50	80	100	120	150
Napätie	V	230	230	230	230	230
Výkon min/max	W	800 / 1600	1200/2400	1200/2400	1200/2400	1200/2400
Doba ohrevu (15°C - 60°C)	h,min	3,04/1,32	3,18/1,39	4,08/2,04	5,00/2,30	6,13/3,06
Ročná spotreba el. energie	kWh	1558	1418	2731	2753	4334
Trieda Erp		C	C	C	C	C
Záťažový profil		M	M	L	L	XL
Maximálna pracovná teplota	°C	75	75	75	75	75
Maximálny pracovný tlak	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pripojenie vody	G	"1/2	"1/2	"1/2	"1/2	"1/2
Hmotnosť	kg	17,6	21,8	25	29,3	34,8
Rozmery (mm)						
Výška		0,565	0,795	0,940	1,090	1,315
Šírka		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
Hĺbka		0,496	0,496	0,496	0,496	0,496

Váš dodávateľ