

BiLight Compact  
GCA/GCU 10/15/30



## BiLight Compact

Tlakový ohrievač určený pre jedno, alebo viac odberných miest

- « Nádrž ohrievača chránená špeciálnym smaltom
- « Ochrana proti prehriatiu
- « Ergonomický vysúvateľný termostat s nastavením optimálnej teploty
- « Anódová ochrana pre dlhú životnosť nádrže
- « Ochrana proti zamrznutiu
- « Dvojfarebná signalizácia pracovného režimu
- « Piston - piestový efekt zabraňuje premiešaniu studenej a už ohriatej vody (až o 15% viac teplej vody)
- « Poistný ventil so spätnou klapkou, montážna sada



BI 30V



GCA



GCU

### BiLight Compact



Typ ohrievača		GCA10	GCU10	GCA15	GCU15	BI 30V
Inštalácia		Nad drez	Pod drez	Nad drez	Pod drez	Nad drez
Objem	l	10	10	15	15	30
Napätie	V	230	230	230	230	230
Výkon	W	1500	1500	1500	1500	1200
Doba ohrevu ( 15°C - 60°C )	h,min	0,2	0,2	0,31	0,31	1,1
Ročná spotreba el. energie	kWh	598	623	625	655	603
Trieda Erp		C	C	C	C	D
Záťažový profil		XXS	XXS	XXS	XXS	S
Maximálna pracovná teplota	°C	75	75	75	75	75
Maximálny pracovný tlak	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pripojenie vody	G	"1/2	"1/2	"1/2	"1/2	"1/2
Hmotnosť	kg	6,5	6,5	8,5	8,5	11,8
Rozmery (mm)						
Výška	mm	0,399	0,399	0,399	0,399	0,530
Šírka	mm	0,377	0,377	0,377	0,377	0,353
Hĺbka	mm	0,247	0,247	0,304	0,304	0,380

Váš dodávateľ